

NOMBRE DEL PRODUCTO

ADHESIVO DE MONTAJE

GENERALIDADES

Adhesivo de construcción de alta resistencia, de aplicación rápida, que forma uniones fuertes y duraderas en la mayoría de los sustratos de construcción, incluyendo:

MADERA – MDF – AGLOMERADO- PLACA DE YESO – POLIESTIRENO- MAMPOSTERÍA Y
HORMIGÓN – AZULEJOS – CERÁMICAS – METALES PLÁSTICOS – CAUCHO Y VIDRIO– ZÓCALOS –
CORNISAS – DINTELES

Validez: 18 meses

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Tipo de compuesto</i>	<i>Copolimero estireno-acrilico</i>
<i>pH</i>	<i>8-10</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,3 – 1,37</i>
<i>Viscosidad</i>	<i>2,8 a 3,2 mPa.s (Exp6)</i>
<i>Olor</i>	<i>Caracteristico</i>
<i>Color</i>	<i>amarillento</i>

MODO DE EMPLEO:

Asegurarse que las superficies estén libres de polvos, grasas y aceites, aplicar el producto y unir las superficies dentro de los primeros 10 minutos, mantener unidos con fuerza y en caso de materiales muy pesados será necesario la sujeción mecánica hasta lograr el curado completo.

Generalmente se logra un buen curado en 24-48 hs y continúa durante 2 a 3 días. El curado completo ocurre a los 4 días. El tiempo de secado puede aumentar en superficies menos porosas y temperaturas ambientes mas bajas.

Recomendaciones:

- Evitar el uso en juntas herméticas
- No utilizar en espejos.
- No utilizar en metales calentados por la luz directa del sol o en zonas húmedas.
- No utilizar en pisos de madera.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

PRESENTACIONES

85 y 360 gramos

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.