

NOMBRE DEL PRODUCTO

IMPRIMADOR BASE SOLVENTE

GENERALIDADES

Diluido asfáltico elaborado a partir de asfaltos modificados y solventes orgánicos que permiten un secado rápido, logrando de esta forma una superficie apta para la colocación de membranas asfálticas en menor tiempo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto	Líquido viscoso color negro
Densidad	0,87 g/mL
Material no volátil (163°C, 3 horas)	Min. 40%
Penetración (25°C, 100 g, 5 s) 0,1 mm	10-30
Diluyente	Aguarrás

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad.

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicar con pinceleta de pita sisal, sin diluir.

Aplicaciones: Imprimación de membranas asfálticas.

Rendimiento: 2 a 4 m²/Litro

PRESENTACIONES

20 y 200 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.