

NOMBRE DEL PRODUCTO

CANACRYL

GENERALIDADES

Impermeabilizante acrílico de techos con alto contenido de resina plastificada. Bajo poder cubritivo, lo cual permite ser entonado fácilmente.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Estado físico</i>	<i>Fluido viscoso tixotrópico</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Membrana elástica</i>
<i>pH</i>	<i>8,0 a 9,0</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,15 - 1,25 g/mL</i>
<i>Contenido de solidos</i>	<i>50%</i>
<i>Solubilidad en agua</i>	<i>Soluble</i>
<i>Olor</i>	<i>Débil</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base.

Diluir la primera mano con 50% de agua. Luego aplicar dos manos sucesivas con una dilución máxima de 10%. Entre cada mano dejar secar entre 2 y 3 horas. No someter la pintura a tránsito intenso hasta 5 días de aplicado, dejar secar entre mano y mano aplicada.

No aplicar el producto en días húmedos y en zonas donde no exista drenaje de agua (o se empoce)

Rendimiento:

1,5 Kg/m²

Colores disponibles:

Blanco y teja

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

PRESENTACIONES

4 y 20 kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.