

NOMBRE DEL PRODUCTO*PINTURA PARA PISCINAS***GENERALIDADES**

Pintura para piscinas base agua es un producto elaborado a base de polímeros en base acuosa y se destaca por su noble y fino acabado azul cielo, siendo un producto no inflamable.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Resina:	<i>Acrílica</i>
Densidad:	<i>1,25 Kg/L</i>
Diluyente:	<i>Agua</i>
Viscosidad:	<i>80-85 (UK, 25°C)</i>
Limpieza:	<i>Agua</i>
Tiempo secado:	<i>Repintado: 6 horas según humedad ambiente Curado total: 7 días (según condiciones climáticas)</i>
Temperatura aplicación:	<i>5 y 35°C</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie esta limpia, seca, libre de verdín (algas), grasas y polvo.

El lijado y una buena limpieza de la superficie a tratar, es la base para obtener una buena adherencia. Las piletas nuevas no deben ser pintadas hasta que no haya curado perfectamente el cemento, hormigón o revoque (aproximadamente 2 meses). Luego del curado tratar con ácido muriático para asegurar mayor anclaje y adherencia.

Aplicar la primer mano diluida al 25% (1 litro de agua por cada 4 litros de pintura). La segunda mano diluir hasta un máximo del 5%.

No pintar bajo los rayos directos del sol, una elevada temperatura provoca mala adherencia y poca nivelación. No pintar sobre húmedo, la superficie debe estar seca.

La aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete.

Rendimiento: 10 a 16 m2 por litro por mano

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.



PRESENTACIONES

4 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.