

YT-80514 FICHA TECNICA



INFORMACIÓN DETALLADA		FORMULE UNA PREGUNTA	OPINIONES
Marca	Yato		
Entidad responsable de este producto en la UE	TOYA S.A. Seguir leyendo v		
Serie	GRD		
Tamaño	44		
Serie	POMPA		
Categoría de calzado de seguridad	S1P		
Estándar	EN ISO 20345:2011		
longitud del pie	27.9 cm		
Longitud de la plantilla	28.8 cm		
Material superior	KPU, malla de plastico		
Material de la suela	EVA, goma		



Material de la plantilla	EVA
Nariz compuesta	Sí
Material de inserción antipinchazos	polímero
Tipo de cierre	cordones
Suela antideslizante	Sí
Resistencia al deslizamiento	SRC
Resistencia a la punción de la suela	1100 N
Amortiguador de vibraciones	Sí
Energía de impacto máxima	200 J
Carga de compresión máxima	15 kN
Resistencia al aceite	Sí
Resistente a la gasolina	Sí
Resistencia química	Sí
Suela antiestática	Sí
Símbolo	YT-80514

YT-81504 FICHA TECNICA



Zapatos de trabajo ligeros con un aspecto deportivo de la serie **POMPA S1P** son un modelo con una puntera compuesta resistente a impactos, una plantilla antiperforación flexible y una suela de doble capa, donde la capa superior de espuma EVA mejora el ajuste al pie, aumentando así la comodidad al caminar. Por otro lado, la variedad de ranuras en el lado exterior de la suela garantiza un agarre excepcional incluso en terrenos resbaladizos.

Los zapatos no contienen metal. Tanto la plantilla antiperforación como la suela son flexibles y, a diferencia de los zapatos con suela de PU tradicional y plantilla de acero, no restringen la flexión del mediopié. El empeine de KPU termoplástico no solo ofrece un aspecto deportivo, sino que también proporciona una alta resistencia a la rotura y al desgaste. La estructura de malla en combinación con el material de revestimiento garantiza transpirabilidad y alto confort durante horas de trabajo.

Información básica:

- material del empeine: **KPU termoplástico**
- material del forro: **malla tipo MESH**
- material de la suela: **espuma EVA/goma**

Protección del pie:

- categoría: **S1P**
- resistencia al deslizamiento: **SRC**
- puntera compuesta resistente a impactos con energía de hasta **200 J** y resistencia a la compresión de hasta **15 kN**
- plantilla antiperforación compuesta que protege el pie del suelo contra objetos afilados con una presión de hasta **1100 N**
- absorción de impactos en el talón que reduce la fatiga de los pies durante largos períodos de caminata
- suela con ranuras, resistente al aceite, antielectrostática y antideslizante

Información adicional:

- puntera del zapato con material adicional ranurado
- cumple con los requisitos de la norma EN 20345